



UM 3000 T

Umectante para Tinta

CARACTERÍSTICAS

É um aditivo indicado para todos os tipos de tintas para ser utilizado na dispersão e umectação dos pigmentos ou cargas. Os agentes umectantes dão toda a qualidade final da dispersão, pois agem quimicamente na superfície do pigmento conseguindo um total encapsulamento da superfície dos mesmos. Sua ação proporciona maior facilidade na aplicação da massa corrida e das tintas, melhorando o nivelamento. O **UM 3000 T** é composto de uma mistura de Óleos Vegetais Etoxilados e Poliglicóis.

Aspecto: Líquido Límpido

Cor: Amarelado a Âmbar

Densidade (25° C): 0,900 a 1,100 g/cm³

pH (Puro, 25 °C): 6,00 – 9,00

Solubilidade: Solúvel em água

Embalagem: Bombonas Plásticas de 200 kg / 50 kg / Container 1.000 kg

BENEFÍCIOS

Pode ser utilizado em diversos tipos de processos;

Proporciona melhor nivelamento no processo de aplicação da tinta.

APLICAÇÃO E DOSAGEM

Deve ser dosado diretamente no processo de fabricação. A dosagem ideal dependerá das necessidades de processo, das condições operacionais e de testes específicos de campo; podendo variar de 0,3 a 2,0 % em peso sobre o total da formulação.

ESTOCAGEM E MANUSEIO

Deve ser estocado em local coberto, seco, longe de fontes de calor. Para manusear o produto recomenda-se utilizar equipamentos de proteção individual, tais como: Óculos de Proteção, Luva de PVC, Avental e Botas de segurança.

Obs.: Para obter mais informações, consultar a Ficha de Emergência e Ficha de Informações de Segurança do Produto (FISPQ). Estas informações têm por objetivo orientar quanto ao uso de nossos produtos, isentando a Alcolina de responsabilidade pelo uso incorreto.

DATA REVISÃO:	3/6/2014
DATA IMPRESSÃO:	1/4/2016